

Class 0.5S

Renkli TFT Ekran

USB ve SD Kart ile Kayıt

63. Harmoniğe kadar Ölçüm

Tümleşik Giriş/Çıkış

Mini CT-30 Uyumlu



ANL 21

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Cihaz ayarlanabilir 500 ms - 25 sn periyodunda 250 saate kadar ölçtüğü hat büyüklüklerini kaydeder.
- Akım ve gerilim için 1-63. harmonikleri ve toplam harmonik bozulmaları (%THD) ölçer.
- 85-265 V geniş besleme aralığına sahiptir.
- Üründe 3,5 inç 320x480 çözünürlükte renkli TFT ekran mevcuttur.
- 1 adet optokuplörli dijital çıkışa sahiptir.
- RS-485 Standart MODBUS RTU protokolü haberleşme kanalını destekler.
- Cihazın çalışma ortam sıcaklığı, -10 °C ile +55 °C arasındadır.
- Enerji, demand ve tepe değerleri cihaz menüsünden sıfırlanabilir.
- Modbus RTU için cihaz 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ve 115200 bps hızlarını destekler.
- Ölçme girişlerinin güç tüketimi, 1 VA'dan düşüktür.
- Opsiyonel olarak, mini CT-30 tip akım trafosunu destekler.
- Minimum ölçüm değeri 1 mA / 2 V dur.
- Ölçme hassasiyeti 0.5 mA / 0,1 V'dur.
- Cihaz akım ve gerilim dengesizliklerini ölçebilmektedir.
- Cihaz periyot başına 160 örnekleme yapabilmektedir.
- Cihaz ölçüleri: 96 x 96 x 43 mm'dir.